



Serie SUPM

Referencia

Cabezal de proximidad
remoto o integrado.
2 relés, 250 usuarios
Tag o código

Descripción

Control de acceso
Automatismo de puerta
Control de central
de alarma

Campo de
aplicaciones

Características	SUPM (con AT610)	SUPMLED (con AT610L)	SUPM01 (antena integrada)
Tensión de alimentación	12v CA/CC	12v CA/CC	12v CA/CC
Consumo mínimo	40mA	40mA	40mA
Consumo máximo	100mA	100mA	100mA
Temperatura de funcionamiento	-30 a 50°C	-30 a 50°C	-30 a 50°C
Índice de protección	IP65	IP65	IP65
Dimensiones (axlpx)	110x85x40 mm	110x85x40 mm	110x85x40 mm
Peso (Kg)	350 gr	350 gr	300 gr
Cajetín de superficie	ABS	ABS	ABS
Autoprotección	Cara-Zócalo	Cara-Zócalo	Cara-Zócalo
Afectación del zumabador integrado	Lectura-errores	Lectura-errores	Lectura-errores
Indicadores disponibles	Verde-rojo	Verde-rojo	Verde-rojo
Entrada supervisión del pulsador	N.Abierto	N.Abierto	N.Abierto
Entrada activación de grupo de acceso	N.Abierto	N.Abierto	N.Abierto
Número códigos erróneos antes bloqueo	8	8	8
Duración bloqueo	30 segundos	30 segundos	30 segundos
Opcional : frente de empotramiento	PEAB202	PEAB202	
Opcional : tornillos antivandálicos	VS501*	VS501*	VS501*
Opcional : cajetín de metal	BSAB102	BSAB102	
Conexión	Bornes	Bornes	Bornes
Número usuarios tag o código	250 usuarios	250 usuarios	250 usuarios
Salida relé integrada	1 relé 5A, 1 relé 2A	1 relé 5A, 1 relé 2A	1 relé 5A, 1 relé 2A
Temporización	MP=00 IMP=001 a 240 segundos	MP=00 IMP=001 a 240 segundos	MP=00 IMP=001 a 240 segundos
Tags asociados (opcional)	Proximidad EM	Proximidad EM	Proximidad EM
Frecuencia de emisión	125KHz ISO14443-A	125KHz ISO14443-A	125KHz ISO14443-A
Dimensiones cabezal de lectura remoto	60x50x10 mm (axlpx)	60x50x10 mm (axlpx)	Integrada al cajetín
Indicadores dispo. en cabezal remoto	Ninguno	Verde y rojo	
Longitud cable en antena remota	3 m máximo	3 m máximo	



AT610



AT610L

CUADRO DE ASOCIACIÓN Y DE DISTANCIA DE LECTURA ENTRE CABEZALES DE LECTURA Y TAGS

Identificador	Tecnología	Formato	Frecuencia	Distancia
BA-400	Proximidad EM	Llavero PM	125 KHz	5 cm
BA-403	Proximidad EM	Llavero GM	125 KHz	5 cm
CA-301	Proximidad EM	Tag ISO	125 KHz	7 cm